

Фланец под
м/отделитель
МЗА19 0000 PЭ

Отвод 90° 45x3 ГОСТ 8732-78

1000 – длина металлорукава

200

Металлорукав 4655А

Труба 38x3,5 ГОСТ 8732-78



Отвод 90° 45x3 ГОСТ 8732-78

добышка $\phi 15-15$ под температурный датчик
(допускается и иное расположение на отводе)

Фланец под к/блок
МЗА20 (Россия)

Изометрическое изображение



1. Труба нагнетания предназначена для установки на компрессорных станциях ЗИФ-СВЗ, укомплектованных компрессорным блоком МЗА20 (вместо немецкого) и маслоотделителем МЗА19 0000РЭ (большим) (нестандартная комплектация "этажерка").
2. Труба нагнетания комплектуется двумя паронитовыми прокладками толщиной 1,5мм, Форма и размеры прокладок определяются формой и размерами соответствующих фланцев.
3. Обозначение трубы нагнетания – _____.
4. *Размер определяется только взаимным расположением компрессора и маслоотделителя.

					ТНО2 труба нагнетания					
					обозначение					
Изм.	Кол-во	Лист	№ док	Подп.	Дата	Труба нагнетания	Стандия	Лист	Листов	
Исполн.	Колос				27.9.9				1	
					ТНО2 (внутренний номер)			000 "Семь атмосфер"		

Согласовано

Взам. инв. №

Лист и дата

Инв. № подл.