

Отвод 90° 45x3 ГОСТ 8732-78


300

900 – длина металлорукава

Фланец под м/отделитель МЗА19 0000 РЭ

Металлорукав 4655А

Труба 45x3,5 ГОСТ 8732-78



Отвод 90° 45x3 ГОСТ 8732-78

добышка φ15-15 под температурный датчик (допускается и иное расположение на отводе)

Фланец под к/блок GHH-RAND (Германия)

1. Труба нагнетания предназначена для установки на компрессорных станциях ЗИФ-СВЭ, укомплектованных компрессорным блоком GHH-RAND (Германия) и маслоотделителем МЗА19 0000РЭ (большим) (нестандартная комплектация "этажерка").
2. Труба нагнетания комплектуется двумя паронитовыми прокладками толщиной 1,5мм, Форма и размеры прокладок определяются формой и размерами соответствующих фланцев.
3. Обозначение трубы нагнетания – \_\_\_\_\_.
4. \*Размер определяется только взаимным расположением компрессора и маслоотделителя.

Изометрическое изображение трубы нагнетания с прокладками



					ТН07 труба нагнетания+				
					обозначение				
Изм	Кол-во	Лист	№ док	Подп	Дата	Труба нагнетания	Стандия	Лист	Листов
Исполн	Колос				29.08				1
					ТН07 (внутренний номер)			000 "Семь атмосфер"	

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.